



## SolarEdge E-Serie 3-fasige omvormers voor België

SE4K - SE10K



OMVORMERS

### Speciaal ontworpen om te werken met power optimizers

- Stille werking, daardoor geschikt voor woonhuizen - geen externe ventilator
- Superieur rendement (98%)
- Klein, de lichtste in zijn soort en eenvoudig te installeren
- Ingebouwde monitoringsysteem op paneelniveau
- Internetverbinding via ethernet of draadloos (wifi, ZigBee of GSM)
- IP65 – Installatie zowel buiten als binnen
- Vaste werkspanning voor langere strings
- Smart energiemanagement
- Hoge DC/AC overdimensionering tot 200%



# SolarEdge E-Serie 3-fasige omvormers

voor België SE4K-SE10K<sup>(1)(2)</sup>

	SE4K	SE5K	SE6K <sup>(3)</sup>	SE7K	SE8K	SE9K	SE10K		
<b>UITGANG</b>									
Nominaal AC-vermogen	4.000	5.000	6.000	7.000	8.000	9.000	10.000	VA	
Maximaal AC-vermogen	4.000	5.000	6.000	7.000	8.000	9.000	10.000	VA	
Nominale AC-spanning L-L / L-N	380 / 220 ; 400 / 230								Vac
AC-spanningsbereik L-N	184 - 264,5								Vac
AC-frequentiebereik	50/60 ± 5								Hz
Maximale AC-stroom (per fase)	6,5	8	10	11,5	13	14,5	16	A	
Ondersteunde netaansluitingen	3 / N / PE (WYE met nulleiding)								V
Netcontrole, anti-eilandbedrijf, instelbare arbeidsfactor, limieten per land instelbaar	Ja								
<b>INGANG</b>									
Maximaal DC-vermogen (paneel STC)	8.000	10.000	12.000	14.000	16.000	18.000	20.000	W	
Zonder transformator, niet-geaard	Ja								
Maximale DC-spanning	900								Vdc
Nominale DC-spanning	750								Vdc
Maximale DC-stroom	7	8,5	10	12	13,5	15	16,5	Adc	
DC-ompolingsbeveiliging	Ja								
Lekstroom detectie	700kΩ gevoeligheid								
Maximaal rendement	98								%
EU rendement	97,3		97,4		97,6		97,5		%
Stand-by verbruik	< 2,5								W
<b>EXTRA FUNCTIES</b>									
Ondersteunde communicatie <sup>(4)</sup>	RS485, ethernet, ZigBee (optioneel), wifi (optioneel), ingebouwde GSM (optioneel)								
Smart energiemanagement	Energie export beperking, energiemanagement voor thuis (Device Controls)								
<b>NORM- EN REGELGEVING</b>									
Veiligheidsnormen	IEC-62103 (EN50178), IEC-62109								
Netwerkstandaarden <sup>(5)</sup>	VDE 0126-1-1, VDE-AR-N-4105, AS-4777, G83 / G59								
Emissies	IEC61000-6-2, IEC61000-6-3, IEC61000-3-11, IEC61000-3-12, FCC part15 class B								
RoHS	Ja								
<b>INSTALLATIE SPECIFICATIES</b>									
AC-kabeldoorvoer (warteldiameter)	15-21								mm
DC-aansluiting	2 x MC4								
Afmetingen (HxBxD)	540 x 315 x 191								mm
Gewicht	18,7			18,9				kg	
Bedrijfstemperatuur	-20 - +60 <sup>(6)</sup> (M40 versie -40 - +60)								°C
Koeling	Interne ventilator								
Geluidsniveau	< 40								dBA
Beschermingsgraad	IP65 - binnen en buiten								
Montagebeugel	Meegeleverd								

<sup>(1)</sup> Deze specificaties zijn van toepassing op omvormers met type nummers: SExK-xx00Exxxx

<sup>(2)</sup> Voor grotere vermogens bekijk: [www.solaredge.com/sites/default/files/se-three-phase-inverter-extended-power-datasheet-nld.pdf](http://www.solaredge.com/sites/default/files/se-three-phase-inverter-extended-power-datasheet-nld.pdf)

<sup>(3)</sup> Alleen beschikbaar in België

<sup>(4)</sup> Bekijk de optionele communicatie mogelijkheden op: [www.solaredge.com/nl/downloads](http://www.solaredge.com/nl/downloads)

<sup>(5)</sup> Meer informatie m.b.t. de standaarden kunt u vinden op onze website: [www.solaredge.com/nl/downloads](http://www.solaredge.com/nl/downloads)

<sup>(6)</sup> Voor informatie over vermogensreductie verwijzen wij u naar: [www.solaredge.com/sites/default/files/se-temperature-derating-note.pdf](http://www.solaredge.com/sites/default/files/se-temperature-derating-note.pdf)

